

HT ALPLER

Из поколения в поколение



ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СРА



Глубокорыхлители CPA предназначены для обработки почвы на глубину 30-60 см (в зависимости от вида стойки). Данные операции выполняются для борьбы с переуплотнением почвы при минимальной технологии рыхления, а также для разрушения плужной подошвы при классической технологии. Орудие может быть использовано в разных агроклиматических зонах, на любых видах почв, в том числе на участках подверженных водной и ветровой эрозии.

Регулирование глубины обработки достигается с помощью зубчатого катка и/или опорных колес.

Расстояние между катком и почвой при изменяющихся почвенных условиях регулируется гидравлически. При этом использование зубчатого катка увеличивает пористость почвы на поверхности, способствуя проникновению влаги и насыщению почвы воздухом.

Глубокорыхлители CPA

- двусторонние лемеха изготовлены из специальной стали и прошли термообработку.
- стойки на моделях CPA могут идти высотой 50-62-74 см.
- идут в комплектации с гидравлически регулируемым катком и опорными колесами.

ОПЦИИ

- Каток
- Опорные колеса



Модель	Кол-во рабочих органов, (шт.)	Расстояние между рядами стоек (см.)	Рабочая ширина (см.)	Глубина обработки (см.)	Вес с катком (кг.)	Требуемая мощность трактора (Л.С)
CPA 05	5	60	150	60	900	90-110
CPA 07	7	60	210	60	1240	130-150
CPA 09	9	60	270	60	1450	170-190
CPA 11	11	60	330	60	1740	210-230
CPA 13	13	60	390	60	2010	250-270
CPA 15	15	60	450	60	2375	290-310

ALPLER

Татарстан, г. Казань, Бизнес
Центр Сувар-Плаза, ул.
Спартакoвская, д.6. офис 806

+79376258453
+79600480240
+78432580240

info@alpler.ru
www.alpler.ru
www.alpagro.ru